Pioneering for You



Onlinekatalog >>


Wilo-Yonos PICO - villapump för värme

Den beprövade och populära villa-pumpen - nu ännu bättre!

Speciella egenskaper/produktfördelar

- Wilos “gröna-knappen-teknik” ger en förenklad inställning av kapacitet och användningsområde med hjälp av vägledande symboler
- Driftsätt enligt Δp-c, Δp-v samt med tre fasta varvtal
- Försedd med flödesindikator
- Utrustad med tydlig display där bl a aktuell effektförbrukning samt inställt differenstryck kan avläsas
- Enkel elektrisk installation tack vare Wilo-Connector
- Aktivering av ”antiblockeringsprogram” för uppstart efter längre tids driftuppehåll
- Försedd med knapp för automatisk avluftning av rotorutrymme

Kapacitetsöversikt




Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer


Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Tillförd effekt P_1 (W)	Märkström 1~230 V (A)	Ansl. G	Mått (mm) L_0	B	C	D	Vikt (kg)
Yonos PICO 15/1-4 -130	4215511	575 86 70	4-20	0,26	25	130	65	75,4	93,4	1,5
Yonos PICO 15/1-6 -130	4215512	575 86 74	4-40	0,44	25	130	65	75,4	93,4	1,5
Yonos PICO 25/1-4 -130	4215514	575 86 71	4-20	0,26	40	130	65	75,4	93,4	1,6
Yonos PICO 25/1-4 -180	4215513	575 86 72	4-20	0,26	40	180	90	75,4	93,4	1,8
Yonos PICO 25/1-6 -F	4230947	575 88 34	4-40	0,44	Se måttskiss					2,2
Yonos PICO 25/1-6 -130	4215516	575 86 75	4-40	0,44	40	130	65	75,4	93,4	1,6
Yonos PICO 25/1-6 -180	4215515	575 86 76	4-40	0,44	40	180	90	75,4	93,4	1,8
Yonos PICO 25/1-8 -130	4215518	575 86 78	4-75	0,70	40	130	65	87,2	105,2	1,8
Yonos PICO 25/1-8 -180	4215517	575 86 79	4-75	0,70	40	180	90	87,2	105,2	1,9
Yonos PICO 30/1-4 -180	4215519	575 86 73	4-20	0,26	50	130	65	75,4	93,4	2,0
Yonos PICO 30/1-6 -180	4215520	575 86 77	4-40	0,44	50	180	90	75,4	93,4	2,0
Yonos PICO 30/1-8 -180	4215521	575 86 80	4-75	0,70	50	180	90	87,2	105,2	2,0

Måttskiss

Union



Oval fläns



WILO Nordic AB
Box 3024
350 33 Växjö

Besöksadress:
Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Tel: 0470-72 76 00
wilo.se@wilo.com
www.wilo.se

Ytterligare information
på www.wilo.se