

Det bästa  
pumpvalet!

PLATINUM Top 1%

ecovadis

Sustainability Rating

AUG 2025



Ecovadis >>

# Wilo-Rexa MINI3-S

Avloppspump med skärverk avsedd för mindre fastigheter/tomter.

## Speciella egenskaper/produktfördelar

- Integrerat skärverk med dubbel skäreffekt borgar för hög tillförlitlighet och problemfri drift
- Låg installationskostnad tack vare användningen av minsta möjliga rördiameter (pumpens skärverk maler sönder ingående partiklar och fekalier)
- Pumpens låga vikt gör den enkel och smidig att använda i hushållsapplikationer
- Den högkvalitativa motorn med dubbel mekanisk axeltätning säkerställer en lång livslängd
- Hög korrosionsbeständighet tack vare motorhus tillverkat av rostfritt stål (gäller även i applikationer med ej helt nedsänkt motor)
- Levereras med 10 m kabel



Läs mer >>

## Kapacitetsöversikt



## Tekniska data

Mediatemperatur	+3... +40°C
Max tryckhöjd	20,5 m
Max flöde	16,6 m <sup>3</sup> /h (4,6 l/min)
Anslutningsspänning	1~230 V eller 3~400 V
Frekvens	50 Hz
Max nedsänkingsdjup	7 m
Fritt genomlopp	10 mm
Driftsätt, nedsänkt	S1
Driftsätt, ej nedsänkt	S2-15 min S3-10 %
Max inkopplingsfrekvens/h	60
Kapslingsklass	IP 68
Typ av pumphjul	Tvåkanalshjul med skärverk

## Produktspecifikation:

M = 1-fas	A: Vippa, kabel och stickkontakt
T = 3-fas	P: Kabel och stickkontakt
	O: Fri kabelände

## Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt	Tillförd effekt	Märkström		Vikt (kg)
			P <sub>2</sub> (kW)	P <sub>1</sub> (kW)	1~230 V (A)	3~400 V (A)	
Rexa MINI3 S03/M008-523/P	6093590	5880203	0,75	1,07	5,4	-	23
Rexa MINI3 S03/M008-523/A	6093591	5880204	0,75	1,07	5,4	-	23
Rexa MINI3 S03/T008-540/O	6093592	5880205	0,75	1,03	-	1,9	22

## Måttskiss

